



Méthode d'analyse des devis : « Isolation rampants de toiture »



Au cœur de
votre quotidien

toulouse
métropole

Introduction

- Toulouse Métropole renseigne et accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique de leurs logements
- Dans le cadre de sa mission, Toulouse Métropole Renov propose ainsi une méthode d'analyse des devis de professionnels sur les actions de rénovation énergétique
- Afin de faciliter et de sécuriser le passage à l'acte, une charte d'engagements réciproques a été rédigée avec un ensemble de partenaires représentatif des activités professionnelles intervenant sur la métropole
- Les signataires de cette charte sont référencés dans un annuaire :
renov.pro.toulouse-metropole.fr
- Cette méthode d'analyse des devis a été travaillée avec eux

Utilisation de la méthode

- Vous trouverez dans cette méthode l'ensemble des éléments importants qui doivent figurer sur un devis d'isolation des rampants de toiture.
- Pour chacun de ces éléments sont présentés les points d'attention ainsi que les conseils de Toulouse Métropole Rénov'.
- L'importance relative de chaque élément y figure.
- Pour chacun de vos devis d'isolation de rampants de toiture, et en fonction des particularités de votre projet, regardez si les éléments listés sont bien présents sur vos devis, et si ce qui est prévu vous convient.
- L'analyse complète vous aidera dans votre choix .
- Votre conseiller France Rénov' peut vous aider dans cette tâche.

Nous rappelons que tous ces éléments sont donnés à titre informatif et qu'ils doivent être validés lors de la visite technique à domicile. Le professionnel intervenant est responsable de la solution technique proposée

Partie administrative

Analyse administrative



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Mention explicite « Devis »	Les bons de commande et les propositions commerciales ne sont pas acceptés par les instructeurs des aides financières.					+++
Nom et prénom du client	Le nom ET le prénom du particulier doivent être les mêmes sur le devis et la demande d'aide financière.					+++
Adresse de facturation	Numéro, nom de rue, code postal et ville					+++
Adresse travaux	Bien préciser l'adresse de facturation ET l'adresse du chantier même si identiques					+
Date de visite	Pour les aides financières, visite sur place obligatoire Visite technique effectuée le « xx »					+++
Durée de validité	Date d'expiration du devis à préciser					++

Analyse administrative



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
RGE	L'artisan ou l'entreprise doit être agréé RGE pour l'activité en question (Reconnu garant de l'environnement) pour ouvrir droit aux aides					+++
Siret	14 chiffres indiqués					++
Sous traitance	Oui ou Non ? Si oui, vérifier si le sous traitant est bien RGE (pour la pose de l'isolant)					++
TVA	Tous travaux de rénovation : 10% Tous travaux d'amélioration énergétique avec les bonnes performances (y compris, travaux induits comme parement) : 5,5%					+++

Analyse administrative



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Tarif	Le tarif va dépendre de plusieurs facteurs : Surface, technique employée, type de matériau, contrainte de mise en œuvre, avec ou sans dépose, site occupé ou non ? <i>Entre 80 et 160€/m² HT</i> <i>Travaux induits compris</i>					+++
Surface isolée	Indiquer la surface en m2 et en % de la toiture (selon les dispositifs d'aides financières, il peut y avoir des exigences de 25% à 100% de surface isolée) Seule la Surface isolée donnant sur un volume chauffé est éligible aux aides financières					+
Gestion des déchets	Obligatoire depuis le 1^{er} juillet 2021 Estimation de la quantité totale générée sur le chantier, modalités de gestion et d'enlèvement, point(s) de collecte envisagé(s)					+

Partie technique

Analyse technique – Préparation



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Conserver ou déposer l'ancien isolant?	Cas où l'enlèvement est conseillé : ➤ Si problème d'humidité dans l'isolant actuel. ➤ Pour un renforcement de la performance énergétique si les conditions le permettent. Avantages à l'enlever : ➤ Gain de place. ➤ Repartir sur une base saine. ➤ Changer la nature de l'isolant (renforcer le déphasage thermique et donc le confort estival par exemple). Avantages à le conserver : ➤ Une seule couche d'isolation supplémentaire. Faire attention aux traitement de la diffusion de vapeur d'eau.					++

Analyse technique – Isolant



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Performance	Il faut que l'isolation présente une Résistance thermique $R \geq 6 \text{ m}^2.\text{K/W}$ <i>R étant égal a épaisseur /lambda, pour des isolants classiques ayant un lambda de 0,04 environ, un R de 6 est atteint avec 240mm d'épaisseur d'isolant en général.</i>					+++
Produit	Préciser la marque et le modèle de l'isolant et du pare-vapeur.					++
Certification	Résistance thermique évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ACERMI ou QB23 pour les aides CEE					++

Analyse technique – Isolant



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Matériaux	Classiques : Laine de verre, de roche, isolant mince Biosourcés : Laine de bois, laine de chanvre/lin/coton, ouate de cellulose ➤ <i>Meilleur confort d'été, meilleur comportement à la vapeur d'eau.</i> ➤ <i>Prise en charge partielle de Toulouse Métropole possible.</i> ➤ <i>Généralement, plus chers.</i>					++
Type de pose	Tous les types d'isolant sont envisageables. Attention aux jonctions avec les chevrons pour les isolants rigides. Souvent, réalisé en deux couches pour atteindre $R \geq 6$: une couche entre chevrons et une couche continue en dessous Avantage : ➤ Cela coupe les ponts thermiques des chevrons. La technique d'insufflation est possible à condition de prévoir des caissons pour limiter l'affaissement.					++

Analyse technique – Traitements des points singuliers



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Étanchéité à l'air de l'isolant / pare vapeur / frein vapeur	Prévoir barrière d'étanchéité en dessous de l'isolant. Pare-vapeur ou frein-vapeur possible (continuité parfaite recommandée) Attention au niveau des fenêtres de toit, des poutres mezzanine, des murs et autres passages de gaines (solaire thermique, VMC, Climatisation,...)					++
Conduit de fumée	Prévoir une distance de sécurité autour du conduit de fumée (écart au feu). <i>Réalisation d'un coffrage autour de conduit de fumées :</i> ➤ soit par la pose d'isolant anti feu (type laine de roche) Obligatoire pour aides CEE ➤ soit par un vide d'air.					+++ (si conduit)
Traitement sous toiture	Si enlèvement des tuiles, écran de sous toiture obligatoire (pare-pluie) Laisser une lame d'air entre écran et tuiles Mise en place d'écrans perméables à la vapeur d'eau.					++

Analyse technique – Traitements des points singuliers



Élément	Conseils de TMR et points d'attention	Devis 1	Devis 2	Devis 3	Avis	Importance sur le devis
Protection des éclairages encastrés	Protéger les éclairages encastrés avec des dispositifs adaptés en veillant à préserver l'étanchéité à l'air et la sécurité incendie lors de leur pose.					++
Passage de réseaux	Prévoir le passage des réseaux (eau, électricité, ventilation, climatisation...). Étanchéité, accessibilité des raccords et boîtes de dérivation.					+
Parement / finitions intérieures	Tout type de parement envisageable (Placoplatre, lambris) Pas d'impact sur la performance thermique. Traitement acoustique envisageable suivant les contraintes extérieures.					++
Jonction murs/toitures	Attention particulières sur les points singuliers aux jonctions entre l'isolation des murs et de la toiture					++
Nuisibles	Traitement anti rongeurs intégrés a l'isolant ?Possible uniquement en isolation injectée					+

Analyse finale



Devis 1	Devis 2	Devis 3